

SG Serisi Seviye Göstergesi - Kısa Kullanma Kilavuzu

1. ÜRÜN TANIMI

- ✓ SG Serisi görsel seviye göstergeleri; tank, kazan ve benzeri kaplarda bulunan sıvı seviyesinin doğrudan ve sürekli olarak izlenmesini sağlayan mekanik göstergelerdir.
- ✓ Enerji gerektirmez, şeffaf tüp sayesinde seviye kolayca gözlemlenir.

2. MONTAJ TALİMATLARI



Ürün dikey konumda monte edilmelidir.

- ✓ Üst ve alt bağlantı noktaları, tank üzerindeki uygun flanş veya dişli bağlantılara sabitlenir.
- ✓ Sızdırmazlık elemanlarının (NBR / Viton) doğru yerleştikten emin olunuz.
- ✓ Bağlantı civatalarını aşırı sıkmayınız.



3. KULLANIM

- ✓ Sıvı seviyesi, tüp içerisindeki şamandıra veya sıvı kolonundan doğrudan okunur.
- ✓ Termometreli modellerde sıcaklık, entegre cam termometre üzerinden izlenir.
- ✓ Sızdırmazlık elemanlarının (NBR / Viton) doğru yerleştikten emin olunuz.
- ✓ Bağlantı civatalarının aşırı sıkılmaması.




6. Uyarılar

- ⚠ Agresif sıvılar ve kimyasallar için kullanmadan önce üreticiye danışınız.
- ⚠ Sok basınçlardan kaçınınız.
- ⚠ Çalışma ömrünü uzatmak için sistemde filtrasyon kullanılması önerilir.

4. Elektrik Bağlantısı (Kontakli Modeller)

- ⚡ Konnektör tipi: DIN 43650-A
- ⚡ Maks. gerilim: 48 V
- A Maks. akım: 0,5 A
- 🔧 Bağlantı, ürünle birlikte verilen bağlantı şemasına göre yapılmalıdır.



5. Teknik Sınırlar

- ⬆ Maks. çalışma basıncı: 2 bar
- 🌡 Çalışma sıcaklığı: -20°C / +100°C

Teknik Sınırlar

- ⬆ Maks. çalışma basıncı: 2 bar
- 🌡 Çalışma sıcaklığı: -20°C / +100°C